




PUIT-ALUMIINIUMAKEN **PA68-7**
Energiaklass B+



- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} -1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} -1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} -0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **36mm** (4mm + sel4mm + sel4mm)
- 2 x 12mm alumiiniumvahelist
- 2 x argoontäidis



PUIT-ALUMIINIUMAKEN **PA68-8**
Energiaklass B+



- 50% energiasäästlikult paigaldatud akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} -0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akna soojusjuhtivus $U_{\text{aken}} -1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$
- klaaspaketi soojusjuhtivus $U_{\text{klaas}} -0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- päikesefaktor 53%
- 2 x tihend
- 3 x klaaspakett **40mm** (4mm + sel4mm + sel4mm)
- 2 x 14mm alumiiniumvahelist
- 2 x argoontäidis

